

Start Premium 23HD - 12V

PROFESSIONAL

Gli **avviatori** della linea **START PREMIUM** sono utilizzati quotidianamente da autofficine, carrozzerie, elettrauto su tutti i tipi di auto, furgoni, camper e simili.

The **boosters** of **START PREMIUM** line are daily used by garages, body shops, car electricians on all kind of cars, vans, campers and similar.

- Di facile utilizzo, è curato nel dettaglio a favore di una maggiore praticità, con cavi dalla lunghezza generosa (1,5 m) / *Easy to use, it is very painstaking for a better convenience, with very long cables (1,5 m);*
- La serie **PROFESSIONAL** si rivela uno strumento professionale ed indispensabile / *PROFESSIONAL line turns out to be a professional and essential instrument.*



● Marchio di qualità DEKRA
DEKRA quality mark




NEW

Booster 12V Premium



● Verifica alternatore
Check alternator

● Verifica batteria
Check battery



Commutatore - Switch
0 - 12V



Cavi lunghi con pinze professionali / *Long cables with professional clamps*



Digitale - Digital display
USB output 2.1A

Equipaggiato con batteria ad alto spunto **Premium AGM 23HD**
Equipped with high rate battery Premium AGM 23HD



Fusibile / Fuse

● Protezione a fusibile 300A nel cavo di uscita
Output cable fuse protection 300A

Caricabatterie automatico da 2Amp
Automatic Battery Charger 2Amp



MODEL	Cod.art.	VOLTAGE (DC)	CRANKING AMPS (CA)	PEAK AMPS (PA)	CABLE LENGTH	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	DIMENSIONS mm
S.P. 23HD 12V	00122300	12V	900	2300	1,44 m	21 mm ²	10 kg	340 x 350 x 140

MEMORY SAVER

OBD-L Cavo rilevatore salva memoria

OBD-L Memory Saver Detector Cable

Optional
Cod.art. 940261086



Salva le impostazioni del tuo veicolo durante la sostituzione della batteria
Collegare l'OBD-L tra un'unità di energia portatile (Booster) e la porta diagnostica OBDII del veicolo. Ciò consente di mantenere l'alimentazione ai dispositivi di bordo del veicolo quando la batteria del veicolo è scollegata per l'assistenza o la sostituzione. Completamente automatico e facile da usare. Funziona su tutti i veicoli equipaggiati con una porta OBDII standard.
I LED a colori indicano se la connessione su entrambi i lati è OK e se è sicura per scollegare la batteria.

Save the settings of your vehicle while disconnecting and replacing the battery
Attach the OBD-L between a portable power unit (PBI, PJI or Ceteor Booster for example) and the vehicle's OBDII diagnostic port. This allows to maintain power to the vehicle's on-board devices when the vehicle's battery is disconnected for service or replacement. Fully automatic and user-friendly. Works on all vehicles equipped with a standard OBDII port.
Colour LED indicate if the connection on both sides is OK, and if it is safe to disconnect the battery.